



**Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche 18W 2250lm - 830 Blanc  
Chaud | 60cm - Éclairage De Secours 3  
Heures**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 246990                              |
| EAN                          | 4058075733275                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EM LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 125                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Longueur                          | 60cm                           |

Référence Article

Réglette LED Étanche

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Surface                            |
| Connexion du Luminaire         | Bornes de raccordement 3 pôles     |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                 |
| Indice de Protection           | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                     |
| Température de fonctionnement  | +5 to +35                          |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                 |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Couleur du boîtier             | Blanc                              |
| Eclairage de Secours           | 3 Heures                           |
| Gamme                          | LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 608 |
| Largeur (mm)  | 166 |
| Hauteur (mm)  | 63  |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**