



Caractéristiques Philips Highbay LED  
BY100P CoreLine 77W 10500lm 41-80D  
- 840 Blanc Froid | IP65



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Réf.                         | 248789                    |
| EAN                          | 8719514542983             |
| Marque                       | Philips                   |
| Nom du fabricant             | BY100P LED100S/840 PSU WB |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                     |

## Informations techniques

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Technologie                       | LED Intégré                                    |
| Dimmable                          | Non dimmable                                   |
| UGR                               | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Tension (V)                       | 220-240  |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                 |
| Couleur Claire                    | Blanc  |
| Options de couleur                | Couleur unique                                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 80   |
| Inclinable                        | Non  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 136  |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Facteur de puissance | >0.95        |
| Référence Article    | LED High Bay |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| EOC8                           | 54298300  |
| Montage                        | Lustre  |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur pression 3-pôles]                        |
| Indice de Protection           | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK06 - 1 Joule  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45   |
| Couleur du Luminaire           | Gris  |
| Matériaux                      | Aluminium   |
| Couleur du boîtier             | Gris  |
| Gamme                          | CoreLine  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 278 |
| Largeur (mm)  | 278 |
| Hauteur (mm)  | 89  |
| Diamètre (mm) | 278 |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Pas de détecteur

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**