



Caractéristiques Philips FlexBlend Panneau LED
SP340P 39.5W 940 4000lm Blanc Froid

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf. | 243298 |
| EAN | 8719514708198 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | SP340P 40S/940 SRD MLO U4 SMT L120 WH |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| Gamme | SP340P |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable dali |
| Code Couleur | 940 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 101 |
| Indice de Protection | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Connexion du Luminaire | Borne, 5 pôles |

Facteur de puissance >0.90

Référence Article Panneau LED

Informations de l'appareil

EOC8 70819800

Montage Suspendu

UGR < 19 - Pour les bureaux et les écoles

Couverture Optique PC (Polycarbonate)

Température de fonctionnement -10 to +25

Eclairage de Secours Pas d'éclairage de secours

Couleur du Luminaire Blanc

Matériaux Acier

Couleur du boitier Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED 120x20cm

Longueur (mm) 1200

Largeur (mm) 200

Hauteur (mm) 73

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**