



Specificaties Philips LED Paneel  
CoreLine RC132V 22/31W 2900-4300lm  
- 830-835-840 CCT | 60x60cm - UGR  
<19 - Selecteerbaar Wattage

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer              | 249721                                   |
| EAN                        | 8720169735187                            |
| Merk                       | Philips                                  |
| Fabrikantnaam              | RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                   |
| Levensduur (uur)           | 100000                                   |
| Product Serie              | CoreLine                                 |

## Technische Informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd                            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                                |
| Kleurcode                    | 835 Warm Wit, 830 Warm Wit, 840 Koel Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3500 Warm Wit, 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave                 |
| Lichtkleur                   | Wit   |
| Kleurinstelling              | CCT   |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 130   |
| IP-Waarde                    | IP20 - Bijna Stofdicht                      |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK02 - 0.20 Joule                           |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Armatuur Aansluiting | Schroefloze klem |
| Powerfactor          | >0.90            |
| Type product         | LED Panelen      |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | Opaal                           |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 63      |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren